

Патроны сверлильные DJ-09802/09801

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: <https://dajiu.nt-rt.ru/>



Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L PC6B10 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L PC6B10/DAJIU MACHINERY

1. На инструментах установлена высокоточная резьба с небольшой конусностью.
2. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.

Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (B) по ТУ 3928-022-05797687-2004.

3. Высокая точность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09802-J2506L PC6B10:

Посадка патрона: Укороченный конус B10

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Ручной, с ключом

Диапазон зажима, мм: от 0,6 до 6 мм.

Патрон сверлильный PC6B10 ГОСТ 8522-79 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный с ключом PC6B10 DAJIU MACHINERY

Посадка патрона: B10

Тип патрона: Ручной, с ключом

Диапазон зажима: 0.6-6

D: 30.3

L: 49

L1: 49



Патрон сверлильный DJ-09802-J2510L PC10B12 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2510L PC10B12/DAJIU MACHINERY

1. На инструментах установлена высокоточная резьба с небольшой конусностью.
2. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (B) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Высокая точность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09802-J2506L PC6B10:

Посадка патрона: Укороченный конус B12

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Ручной, с ключом

Диапазон зажима, мм: от 1,5 до 10 мм.

Патрон сверлильный PC10B12 ГОСТ 8522-79 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный с ключом PC10B12 DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Ручной, с ключом

Посадка патрона: B12

Диапазон зажима: 1.5-10

D: 34

L: 58.5

L1: 49



Патрон сверлильный DJ-09802-J2513L PC13B16 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2513L PC13B16/DAJIU MACHINERY

1. На инструментах установлена высокоточная резьба с небольшой конусностью.
2. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (B) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Высокая точность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09802-J2513L PC13B16:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Ручной, с ключом

Диапазон зажима, мм: от 1,5 до 13 мм.

Патрон сверлильный PC13B16 ГОСТ 8522-79 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный с ключом PC13B16 DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Ручной, с ключом

Посадка патрона: B16

Диапазон зажима: 1.5-13

D: 42

L: 71.5

L1: 59



Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L PC16B16 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L PC16B16 DAJIU MACHINERY

1. На инструментах установлена высокоточная резьба с небольшой конусностью.
2. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (B) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Высокая точность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09802-J2516L PC16B16:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Ручной, с ключом

Диапазон зажима, мм: от 1,5 до 16 мм.

Патрон сверлильный PC16B16 ГОСТ 8522-79 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный с ключом PC16B16 DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Ручной, с ключом

Посадка патрона: B16

Диапазон зажима: 1.5-16

D: 52

L: 86

L1: 67



Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L PC16B18 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L PC16B1 DAJIU MACHINERY

1. На инструментах установлена высокоточная резьба с небольшой конусностью.
2. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (B) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Высокая точность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09802-J2516L PC16B18:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Ручной, с ключом

Диапазон зажима, мм: от 3 до 16 мм.

Патрон сверлильный PC16B18 ГОСТ 8522-79 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный с ключом PC16B18 DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Ручной, с ключом

Посадка патрона: B18

Диапазон зажима: 3.0-16

D: 52

L: 86

L1: 67



Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС6В10 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС 0.5-6 мм В10 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY

1. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
2. Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (В) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Функция самозатягивания автоматически увеличивает усилие захвата пропорционально увеличению крутящего момента, предотвращая проскальзывание хвостовика инструмента.
4. Высокая точность и усилие захвата, высокая надежность? стабильность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09901-J0106 ПСС6В10:

Посадка патрона: Укороченный конус В10

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Самозажимной, без ключа

Диапазон зажима, мм: от 0,5 до 6 мм.

Патрон сверлильный самозажимной ПСС6В10 ГОСТ 15935-88 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный безключевой ПСС6В10 DAJIU MACHINERY

Самозажимной сверлильный патрон 5134-6-В10 ЕКО DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Самозажимной

Посадка патрона: В10

Диапазон зажима: 0.5-6

Масса: 0.32

D: 34

L: 70.6

L1: 64

d:: 10.094

l:: 14.500

Макс. крутящий момент, Нхм: 3

Точность/погрешность, мм: 0.05-0.10



Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0110 ПСС10В12 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0110 ПСС 1-10 мм В12 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY

1. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
2. Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (В) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Функция самозатягивания автоматически увеличивает усилие захвата пропорционально увеличению крутящего момента, предотвращая проскальзывание хвостовика инструмента.
4. Высокая точность и усилие захвата, высокая надежность? стабильность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09901-J0110:

Посадка патрона: Укороченный конус В12

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Самозажимной, без ключа

Диапазон зажима, мм: от 1 до 10 мм.

Патрон сверлильный самозажимной ПСС10В12 ГОСТ 15935-88 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный безключевой ПСС10В12 DAJIU MACHINERY

Самозажимной сверлильный патрон 5134-10-В12 ЕКО DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Самозажимной

Посадка патрона: В12

Диапазон зажима: 1-10

Масса: 0.70

D: 44

L: 90.2

L1: 82

d:: 12.065

l:: 18.500

Макс. крутящий момент, Нм: 6

Точность/погрешность, мм: 0.05-0.10



Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0113 ПСС13B16 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0113 ПСС 1-13 мм B16 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY

1. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
2. Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (B) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Функция самозатягивания автоматически увеличивает усилие захвата пропорционально увеличению крутящего момента, предотвращая проскальзывание хвостовика инструмента.
4. Высокая точность и усилие захвата, высокая надежность? стабильность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09901-J0113 ПСС13B16:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Самозажимной, без ключа

Диапазон зажима, мм: от 1 до 13 мм.

Патрон сверлильный самозажимной ПСС13B16 ГОСТ 15935-88 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный безключевой ПСС13B16 DAJIU MACHINERY

Самозажимной сверлильный патрон 5134-13-B16 ЕКО DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Самозажимной

Посадка патрона: B16

Диапазон зажима: 1-13

Масса: 0.96

D: 49

L: 100.6

L1: 91

d:: 15.733

l:: 24.000

Макс. крутящий момент, Нм: 12

Точность/погрешность, мм: 0.05-0.10



Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0116 ПСС16В18 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0116 ПСС 1-16 мм В18 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY

1. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
2. Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (В) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Функция самозатягивания автоматически увеличивает усилие захвата пропорционально увеличению крутящего момента, предотвращая проскальзывание хвостовика инструмента.
4. Высокая точность и усилие захвата, высокая надежность? стабильность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09901-J0116 ПСС16В18:

Посадка патрона: Укороченный конус В18

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Самозажимной, без ключа

Диапазон зажима, мм: от 1 до 16 мм.

Патрон сверлильный самозажимной ПСС16В18 ГОСТ 15935-88 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный безключевой ПСС16В18 DAJIU MACHINERY

Самозажимной сверлильный патрон 5134-16-В18 ЕКО DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Самозажимной

Посадка патрона: В18

Диапазон зажима: 0.05-0.10

Масса: 1.24

D: 54

L: 112.2

d:: 17.780

L1: 102

I:: 32.000

Макс. крутящий момент, Нхм: 14

Точность/погрешность, мм: 0.05-0.10



Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0120 ПСС20B22 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0120 ПСС 5-20 мм B22 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY

1. Зажимные губки специально разработаны для сверления отверстий с жесткими допусками. Сверлильные патроны применяются на обрабатывающих центрах и станках (сверлильных, сверлильно-фрезерных, резьбонарезных, токарных) для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
2. Посадка патрона J2 на укороченный конус Морзе (B) по ТУ 3928-022-05797687-2004.
3. Функция самозатягивания автоматически увеличивает усилие захвата пропорционально увеличению крутящего момента, предотвращая проскальзывание хвостовика инструмента.
4. Высокая точность и усилие захвата, высокая надежность? стабильность и долговечность.

Технические характеристики патрона сверлильного DJ-09901-J0120ПСС20B22:

Посадка патрона: Укороченный конус B22

Стандарт конуса: DIN 228 (ГОСТ 25557)

Тип патрона (тип зажима): Самозажимной, без ключа

Диапазон зажима, мм: от 5 до 20 мм.

Патрон сверлильный самозажимной ПСС20B22 ГОСТ 15935-88 DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный безключевой ПСС20B22 DAJIU MACHINERY

Самозажимной сверлильный патрон 5134-20-B22 ЕКО DAJIU MACHINERY

Тип патрона: Самозажимной

Посадка патрона: B22

Диапазон зажима: 5-20

Масса: 1.7

D: 59

L: 116

d:: 21.79

L1: 124.2

I:: 40.5

Макс. крутящий момент, Нхм: 16

Точность/погрешность, мм: 0.05-0.10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: <https://dajiu.nt-rt.ru/>